



	<b>AS05-048</b>	<b>AS05-073</b>	<b>AS05-120</b>	<b>AS10-048</b>	<b>AS10-073</b>	<b>AS10-120</b>	<b>AS15-048</b>	<b>AS15-073</b>	<b>AS15-120</b>	<b>AS20-048</b>	<b>AS20-073</b>	<b>AS20-120</b>
Portata Capacity	5 t <i>5,5 ton</i>	5 t <i>5,5 ton</i>	5 t <i>5,5 ton</i>	10 t <i>11 ton</i>	10 t <i>11 ton</i>	10 t <i>11 ton</i>	15 t <i>16,5 ton</i>	15 t <i>16,5 ton</i>	15 t <i>16,5 ton</i>	20 t <i>22 ton</i>	20 t <i>22 ton</i>	20 t <i>22 ton</i>
Peso netto Net weight	7 kg <i>15,4 lb</i>	9,5 kg <i>20,9 lb</i>	16 kg <i>35,3 lb</i>	10 kg <i>22 lb</i>	13,5 kg <i>29,8 lb</i>	21,5 kg <i>47,4 lb</i>	13 kg <i>28,7 lb</i>	17,5 kg <i>38,6 lb</i>	27,5 kg <i>60,6 lb</i>	13,5 kg <i>29,8 lb</i>	18,5 kg <i>40,8 lb</i>	30 kg <i>66,1 lb</i>
<b>A</b>	340 mm <i>13,39 in</i>	450 mm <i>17,72 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>	350 mm <i>13,78 in</i>	440 mm <i>17,32 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>	350 mm <i>13,78 in</i>	440 mm <i>17,32 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>	350 mm <i>13,78 in</i>	440 mm <i>17,32 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>
<b>B</b>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>
<b>C</b>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>
<b>D</b>	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8
Ruote Wheels			•			•			•			•