



	AS05-048	AS05-073	AS05-120	AS10-048	AS10-073	AS10-120	AS15-048	AS15-073	AS15-120	AS20-048	AS20-073	AS20-120
Portata Capacity	5 t <i>5,5 ton</i>	5 t <i>5,5 ton</i>	5 t <i>5,5 ton</i>	10 t <i>11 ton</i>	10 t <i>11 ton</i>	10 t <i>11 ton</i>	15 t <i>16,5 ton</i>	15 t <i>16,5 ton</i>	15 t <i>16,5 ton</i>	20 t <i>22 ton</i>	20 t <i>22 ton</i>	20 t <i>22 ton</i>
Peso netto Net weight	7 kg <i>15,4 lb</i>	9,5 kg <i>20,9 lb</i>	16 kg <i>35,3 lb</i>	10 kg <i>22 lb</i>	13,5 kg <i>29,8 lb</i>	21,5 kg <i>47,4 lb</i>	13 kg <i>28,7 lb</i>	17,5 kg <i>38,6 lb</i>	27,5 kg <i>60,6 lb</i>	13,5 kg <i>29,8 lb</i>	18,5 kg <i>40,8 lb</i>	30 kg <i>66,1 lb</i>
A	340 mm <i>13,39 in</i>	450 mm <i>17,72 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>	350 mm <i>13,78 in</i>	440 mm <i>17,32 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>	350 mm <i>13,78 in</i>	440 mm <i>17,32 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>	350 mm <i>13,78 in</i>	440 mm <i>17,32 in</i>	680 mm <i>26,77 in</i>
B	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>	310 mm <i>12,2 in</i>	445 mm <i>17,52 in</i>	695 mm <i>27,36 in</i>
C	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>	480 mm <i>18,9 in</i>	730 mm <i>28,74 in</i>	1200 mm <i>47,24 in</i>
D	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8
Ruote Wheels			•			•			•			•